

Link do produktu: <https://e-automarkt.pl/politura-brilant-scierka-i-gabka-500ml-nigrin-72970-p-531.html>

# POLITURA BRILANT + ŚCIERKA I GĄBKA 500ml NIGRIN 72970

Cena	<b>59,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>72960</b>
Kod producenta	<b>72960</b>
Kod EAN	<b>4008153729607</b>
Producent	<b>NIGRIN</b>

## Opis produktu

Najlepsza możliwa pielęgnacja lakieru: Politura brylantowa NIGRIN Performance Turbo z delikatnymi cząsteczkami polerującymi wielkości 5,5  $\mu$  działa delikatnie, a jednocześnie zapewnia idealną powierzchnię, intensywną głębię koloru i najwyższy połysk. Samochód wygląda tak, jakby przed chwilą opuścił salon wystawowy! Dzięki politurze brylantowej NIGRIN Performance TURBO samochód nie tylko będzie błyszczał, ale na dłużej zachowa swoją wartość. Ta niesamowicie delikatna politura ma właściwości ochronne i znacznie redukuje niszczenie lakieru! Tym samym doskonale nadaje się do perfekcyjnego wykończenia nowych lub uprzednio wypolerowanych politurą czyszczącą NIGRIN lakierów kolorowych i metalicznych. Politura brylantowa NIGRIN Performance TURBO wygładza i usuwa lekkie zadrapania i hologramy i nadaje lakierowi absolutnie perfekcyjną powierzchnię z brylantowym połyskiem oraz intensywną głębią koloru — szczególnie na ciemnych lakierach.. Aby łatwiej aplikować preparat do zestawu dołączone są gąbka oraz ściereczka z mikrofibry.

Umyć pojazd szamponem do mycia samochodu NIGRIN, a następnie wysuszyć. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowaniem. Nanieść środek na dołączoną gąbkę i rozprowadzić cienką warstwę. Należy przy tym pracować obszarami, np. w obrębie drzwi lub maski silnika. Pozostawić do wyschnięcia, aż powstanie mleczna powłoka. Lekko dociskając ściereczkę, wypolerować powłokę ściereczką z mikrofibry. Następnie zakonserwować długodziałającym, a tym samym oszczędzającym czas pielęgnacji, woskiem ochronnym do lakieru NIGRIN TURBO. Uwaga: nie stosować w pełnym słońcu lub na gorącym lakierze! Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach! Chronić przed mrozem. Unikać kontaktu z nielakierowanymi tworzywami sztucznymi! Nie nadaje się do specjalnych matowych lakierów. Zabieg powtórzyć co 6 miesięcy.